

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval



Töltési specifikációk:

Akkumulátor: Li-ion vagy Li-Polymer akkumulátorok

Kompatibilis akkumulátorok: HNN4003A, HNN9013DR, JMNN4023BR, JMNN4024

Bemeneti feszültség: 11-30 V

Töltési feszültség: 8.4 V

Maximális töltési idő: automatikus lekapcsolás 8.4 V-nál

Max. töltési idő: 2-3 óra az akkumulátor kapacitásától függően

Gyorstöltés: 1,2 A +/- 5%

Csepptöltés: 0 - 50 mA

LED-es töltés visszajelző: LED (piros, zöld)

Hőmérséklet kontroll: a töltő ellenőrzi az akkumulátor hőmérsékletét

Működési hőmérséklet: -40° C-től + 50° C-ig / -40° F-től 122° F-ig

EMI/RFI: CE, E, FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B

RoHS kompatibilitás

Tesztelve: ISO 7637 és SAE J1455

Bemeneti tranziens védelem: ellenáll +150V & -450V.

Bemenetnél 2,5 A-s biztosítékkal

Kimeneti rövidzárlat védelem: A kimenet 1,2 A-rel van védve.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Zodiac Neo BT 31