

TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel



Töltési adatok:

Akkumulátor: Li-ion vagy Li-Poly

Bemenő feszültség: 11-30 V

Töltő feszültség: 8.4 V

Maximális töltési idő jelző: Automatikus, 8.4 V-nál leáll.

Maximális töltési idő: 2-3 óra az akkumulátor kapacitásától függően

Gyors töltés: 1,6 A +/- 5%

Csepptöltés: 0tól 50 mA

LED töltés visszajelzés: LED piros - zöld jelzéssel

Hőmérséklet ellenőrzés: akkumulátor által szabályozott
-40 és 50 °C között használható (az akkumulátor összetételével szabályozható)

RoHS megfelelésség: Igen

Védelem bejövő feszültség csúcsok ellen: Ellenáll +150V & -450V. A 2,5A biztosíték a bejövő tápegységen.

Kimeneti rövidzár védelem: A töltő áram maximum 1,6 A lehet, amely védi a kimenetet és a hozzácsatlakoztatott készüléket. Az aktuális határérték a gyártó által előírt határértékre van beállítva, annál nem lesz magasabb.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Motorola DP2000 Series; Motorola DP4000 Series; Motorola MOTOTRBO DP3400/3401