

TELEPÍTÉS

Zárható tartó kulccsal



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket. Fontos: A töltő egység áramfogyasztása 2A, használjon külső biztosítékot. Beszereléskor a tartó piros vezetékét csatlakoztassa a külső biztosíték által védett áramkör pozitív részéhez, közel az energiaforráshoz. Vezesse a kábelt a tartótól a műszerfalig, és a mellékelt ragasztóval rögzítse a töltőt. Győződjön meg róla, hogy a töltő a műszerfal mögött jól szellőző helyen álljon!

Csatlakoztassa a következőképpen:

1. Kösse a fehér vezetékét a negatív föld pólushoz.
2. Kösse a piros vezetékét a 12/24 voltos áramellátáshoz, amelyet a jármű gyújtáskapcsolója szabályoz. A tartó felszerelése:

1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.
2. Óvatosan csúsztassa az eszközt a tartóba. Nyomja a zár oldalát a tartó bal oldalához. Nyomja le a gombot a záráshoz.
3. A zár nyitásához használja a mellékelt kulcsot. A zár oldalát csúsztassa el a tartótól. Óvatosan csúsztassa ki az eszközt a tartóból.
4. A tartó a helyére került. A tartó elfordításával könnyedén válthat vízszintes és függőleges pozíciók

között.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Apple iPad Pro 12.9 (A1584, A1652, A1670, A1671)