

TELEPÍTÉS

Rugós záras tartó



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. Állítsa be a tartót, hogy illeszkedjen az eszközhöz:

Lazítsa meg a csavarokat a tartó elülső részén és az állítható karon található csavart is. Húzza szét az állítható oldalakat, amíg el nem éri a max. szélességet és húzza ki az állítható kart. Csúsztassa az eszközt a tartóba. Nyomja össze a széleket, hogy az eszköz a helyén maradjon.

2. Helyezze a záróblokkot az állítható karra és nyomja az eszköz felé. Óvatosan távolítsa el a záróblokkot, miközben az állítható kart pontosan a beállított pozícióban tartja. Óvatosan távolítsa el az eszközt, miközben az oldalait pontosan a beállított pozícióban tartja. Rögzítse a tartó méretét a tartó elülső részén található csavarok meghúzásával úgy, mint az állítható karon található csavart.

3. A tartó telepítése: Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.

Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis